

取扱説明書

ST50 ダックス AB26
シート(12V車専用)

製品ID

0650-2447



■特長

ST50ダックスAB26型シートです。
12Vダックスにはボルトオンが可能です。
横ロール、鉸打ちと初期型ダックスをイメージしたシートです。
フレーム取り付け面にはヒンジ、ゴムブロックがセットされています。

■適合車

ST50 ダックス 12V車専用
※6V車に取り付けした場合、ゴムブロック左右を5mmほど低くすることで、取り付け可能です。ただしロック機構が使用できません。

■セット内容

シート本体 1ヶ
※ヒンジ、ロックピン左右は組み込み済みです。必要に応じて取り付け手順の通り、調整を行ってください。

■取り付けについて

純正シートのヒンジ部の六角ナットM6(2ヶ)を取り外し、フレームからシート本体を取り外します。

<p>シートをフレームに取り付けする</p>		<p>純正シート取り外し時の六角フランジボルトM8×14(2ヶ)を使用してシートのヒンジをフレームに装着します。</p>
<p>ロック、セッティング部品 その1</p>		<p>シート裏面鉄板部のロック部品(乗った状態で左側)、セッティング部品(乗った状態で右側)が正しく装着されていることを確認してください。 シートを閉じた状態(走行できる状態)において、ピンがフレーム側の穴に正しく刺さることを確認してください。ピンの位置がズれてしまう場合には、ボルトを緩めて位置調整を行ってください。</p>
<p>ロック、セッティング部品 その2</p>		<p>画像のようにゴム平ワッシャーでロック、セッティング部品を挟み込むように取り付けされていることをご確認ください。</p>
<p>キーシリンダーの動作確認</p>		<p>マーキング部分はキーシリンダーです。キーを用いて施錠および解錠ができることを確認してください。 正しく動作しない場合、ロック部品の位置を調整してください。</p>



シートが汚れた場合はビニールクリーナーやプラスチッククリーナーで汚れを拭き取ってください。裏側鉄板は黒塗装を施していますが、湿気等で錆びやすい箇所です。そのため、数か月おきにワックス等でメンテナンスされることをお勧めします。

発売元

〒391-0013 長野県茅野市宮川7495 TEL 0266-75-5770/FAX 0266-75-5440
MINIMOTO