

取扱説明書

モンキーアルミ製バッテリーケース
YTR4A-BS(1328)/YT4L-BS(1329)

商品ID

1328
1329



□特長

モンキーバッテリーケースをアルミ製で製作しました。厚さ2.5mmのアルミ板を使用した高級バッテリーケースです。品質にこだわり、材料調達から仕上げまでを一貫して日本国内生産(長野県諏訪地方)とし、大切なバイクへ装着できる高品質なバッテリーケースに仕上がっています。モンキーフレームへの装着を前提とし、バッテリーサイズはYTR4A-BS(1328)、YT4L-BS(1329)があります。

□取り付け時の注意

このバッテリーケースはウインカーリレーステー、CDI取り付けステーはありません。別途フレームパイプ等を利用して結束バンド等で取り付けます。

□適合フレーム

モンキー/ゴリラ(12V) Z50J 2000001~/AB27 1000001~

*以下のフレーム番号は適合不可となります。

モンキー(FI) Z50J9 AB27 1900001~

*6V車はバッテリー型式が異なるため、ご使用いただけません。

□セット内容

アルミ製バッテリーケースメインケース 1ヶ

アルミ製ステー 1ヶ

極低ボルトM6×15mm 2ヶ

フランジUナットM6 2ヶ

スポンジシート 1ヶ

専用バッテリーベルト(ゴム製) 1ヶ

□取り付け手順(手順中の画像はYTR4A-BSバッテリー専用の製品ID:1328を使用しています)

ステー 取り付け ①



①.アルミ製バッテリーケースメインケースとアルミ製ステーを画像のように合わせ、取り付けます。ステーには二カ所の穴があり、バカ穴の方を下にしてください。取り付けには極低ボルトM6×15mm(表側に使用)、フランジUナットM6(裏側に使用)を使用します。バッテリーケース裏面の画像です。

ステー 取り付け ②



②.アルミ製バッテリーケースメインケースとアルミ製取り付けステーを画像のように合わせ、取り付けを行います。バッテリーケース表面の画像です。

スポン ジシート シール 貼付



③.スポンジシートをカットして、画像の様にバッテリーケースの内側に貼り付けます。スポンジシートをハサミで適当なサイズにカットします。

完成 イメージ



④.バッテリーを装置する際は、スポンジシートの厚みでスムーズに入らない場合があります。その場合は、シリコンスプレーをバッテリーの左右側面に吹きかけていただければ、スムーズにバッテリー取り付けが可能です。



注意事項

バッテリーケースをフレームに装着の際はホンダ純正六角フランジボルトM6 2ヶを再利用してください。取り付け後はケースのネジの緩みがないことをご確認ください。バッテリーバンドは経年劣化によって、ひび割れが発生する場合がありますので、定期的に交換してください。

発売元 MINIMOTO
長野県茅野市宮川7495
電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先
メールアドレス sales@minimoto.jp
当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>