

取扱説明書

モンキー用キーシリンダーステー/位置:ステム左裏
対象車両:5Lモンキー/FIモンキー/ゴリラ

商品ID

1431



□特徴

- ・5Lモンキー車、FIモンキー車へ4Lモンキーヘッドライト(キーシリンダー装着不可)を装着したときにキーシリンダーを移設するためのステーです。
- ・純正のM10ボルトを使用しキーシリンダーを目立たない位置に移設できるステーです。
- ・当製品は長野県の町工場で作られました。

□取り付け条件

- ・純正ステム(モンキー・ゴリラなど)へ取り付けが可能です。
- ・ステーにはM10取り付け穴が空いています。純正のボルトへ取り付け可能な仕様です。
- ・このステーには5Lモンキー・キーシリンダーが適合します。4Lモンキー・キーシリンダーはサイズが異なるため取り付け不可です。ゴリラ純正キーシリンダーも使用可能です。

□適合車 5Lモンキー、モンキーインジェクション車、ゴリラ各年式

□セット内容品

- ・モンキー用キーシリンダーステー・・・1ヶ
- ・取付説明書

□取り付け手順書

1.作業前に行くこと

ヘッドライトレンズを外し、キーシリンダーのカプラー配線を引き抜き、キーシリンダーを台座から外します。外す際は爪(2か所)をマイナスドライバー等で引っ込めながら引き抜きます。コツが要ります！焦らず作業してください。



2.ヘッドライトをフロントフォークから外します。作業効率がアップします。その後、ハンドルブラケットのナットM10を17mmのスパナで緩めてください。キーシリンダーはステム左側へ取り付けします。右はホーン台座があり取り付けできません。



5.ステム裏からブラケットのボルトM10に共締めします。純正フランジ付きナットを再利用します。キーシリンダーはボルトを締め付けする際に動かぬよう、ボルトを締めてください。ステーはハンドルを旋回させた際に干渉しない位置に固定します。



3.キーシリンダーをステーへ取り付けします。カチッと音がするまで差し込んでください。次にキーシリンダーの配線をメインハーネスへ再び差し込みます。



6.取り付け完了画像です。写真のようにキーシリンダーがタンク側を向くように取り付けされ、どこも干渉しなければ取り付け完了です。



4.画像のように収縮チューブを用いキーシリンダーへ防水処理を施すこともお勧めです。もしくは簡易的にビニールテープでも対応できます。雨水が掛からない様、対策を施してください。

注意事項



- ・取り付け後100km程度は慣らしを行い、万が一ボルト、ナットが緩んだ場合は増し締めを行ってください。
- ・キーシリンダーはステム裏に取り付けられますが、雨走行時に雨水が掛かりやすいポジションです。防水対策をお勧めします。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までご連絡ください。