

取扱説明書

モンキーメインスイッチ移設ステーステンレス製
対象車両: 5Lモンキー/FIモンキー/ゴリラ

商品ID

1432



□特徴

5Lモンキー/FIモンキー/ゴリラのメインスイッチをハンドルブラケットへ移設するためのステーです。
4Lモンキーヘッドライト、メーターなしのヘッドライトケースへ交換したときに、メインスイッチをハンドルブラケットへ移設させるためのパーツです。
付属カラーを使用することで、M8、M10ボルト穴共通でご使用いただけます。
ステンレス製のため腐食に強く高品質な仕上がりのパーツです。

□取り付け条件

ステーの穴はφ10です。車体仕様に応じ、付属のカラーをご使用いただければ、M8、M10ボルト穴を使用して取り付け可能です。

□適合車 5Lモンキー、モンキーインジェクション車、ゴリラ各年式

□セット内容品

ステンレス製メインスイッチステー・・・1ヶ

ステンレス製カラー一段付きM8・・・1ヶ

ステンレス製カラーM10・・・1ヶ



*取り付けの際にロングボルトが必要となる場合は別途お客様にてご用意ください。

□取り付け手順書

1.作業前に行うこと

ヘッドライトレンズを外し、キーシリンダーのカプラー配線を引き抜き、キーシリンダーを台座から外します。外す際は爪(2か所)をマイナスドライバー等で引っ込めながら引き抜きます。コツが要ります!焦らず作業してください。



2.付属のカラー2種類の中、ハンドルブラケットのボルトサイズに合う方を使用してください。画像左側はM8ボルト用(一段付き)、画像右側はM10ボルト用です。



4.キーシリンダーはボルトを締め付けする際に動かぬよう、ボルトを締めてください。スイッチの配線がハンドル旋回時に他部品と干渉しないことを確認してください。



3.画像のハンドルブラケットは当社製品の"モンキーノーマルシステム用ゴリラハンドルパークランプNO1515"を使用しています。M10穴のため、画像2.中の右側のカラーを使用します。

注意事項



- ・取り付け後100km程度は慣らしを行い、万が一ボルト、ナットが緩んだ場合は増し締めを行ってください。
- ・キーシリンダーはステム裏に取り付けされますが、雨走行時に雨水が掛かりやすいポジションです。防水対策をお勧めします。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までご連絡ください。