

取り付け説明書

シャリィサブ燃料タンク&専用ステーセットNO2596

*2016年1月にマイナーチェンジを行いました(画像とは一部ネジ類が異なります)

＜サブタンクとステーの組み付け方法＞



＜セット内容＞

アルミ製サブタンク・・・1ヶ
SUS製タンクステー・・・1ヶ
燃料キャップ・・・1ヶ
燃料コック(On/Off/REV仕様)・・・1ヶ
ステーグロメット・・・2ヶ
グロメットカラー・・・2ヶ
キャップボルトM6×25mm・・・2ヶ
M6極太・厚型ワッシャー・・・2ヶ
M6厚型ワッシャー・・・4ヶ
M6ワッシャー・・・2ヶ
M6ナットU付・・・2ヶ
ガソリンホース内径φ5×400mm・・・1ヶ
タイラップ80mm・・・2ヶ
(2016.1～付属品内容が変更となりました)

＜車体への取り付け＞



＜サブタンクステーを車体へ取り付けする＞

キャップボルトM6×25、厚型ワッシャー、グロメット(カラーはグロメットに挿入します)、平ワッシャー、サブタンク、厚型ワッシャー、M6ナットU付の順に組み付けします。

＜取り付けアドバイス＞

純正タンクのリザーブホースをサブタンクへ接続します(ホース延長が必要)。

純正タンクのリザーブホースは遮断する必要があります。

* 上記方法以外では、3Wayコックが考えられますが、シャリィフレームの場合、コック取り付けスペースがありません。

燃料コックの取り付け及び、取り回しは、ユーザー様各自、ご検討ください。

＜お勧め関連パーツ＞

シャリィ用3Wayコック取り付けブラケットセットNO2666

ダックスシャリィ燃料ホース用燃料止め栓NO4144

＜高さ調整ワッシャー＞

スチールシートブラケットへ噛ませます。
*M6極太・厚型ワッシャーをステー前後に各1枚

＜ご注文・お問い合わせ先＞

ミニモトオンライン

〒391-0013 長野県茅野市宮川7495

TEL:0266-75-5770

FAX:0266-75-5440

営業時間:10時～18時 土日曜祝日休業

ホームページ: <http://minimoto.jp>