

# 取扱説明書

TheモンキータイプZクラシックマフラー		商品ID	2597	ミニモト製品
<p><b>□特長</b>          Z50Jモンキー(4L/5L共通設計)、ゴリラ専用アップマフラーです。          ノーマルヘッドやZシリーズ(当社製品)ヘッドへ取り付けが可能です。          本製品はステンレス製エキゾーストパイプ、ステンレス製サイレンサーです。          耐久性を兼ね備えたエキゾーストパイプと無駄を省き、基本性能に重点を置いたサイレンサー設計です。          ステンレス製のサイレンサーバンド、ステーは耐久性があります。またバフ掛けを施しています。          純正ヒートガード(4L/5L共)がボルトオンで装着が可能です。純正のスタイルをキープしながらハイスペックカスタマイズをエンジョイできるマフラーです。</p>				
<p><b>□適合車</b>          モンキー-Z50J 1000001-1195595          モンキー/ゴリラ(12V) Z50J-2000001~/AB27-1000001~          モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50J-1600008~1805927          モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J-1300017~1510400          *FIモンキー 適合車不可: モンキー(FI) Z50J9 AB27-1900001~</p>				
<p><b>□推奨排気量 49~88cc</b></p>				
<p><b>□部品内容</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ステンレス製エキゾーストパイプ・・・1ヶ</li> <li>・ステンレス製サイレンサー・・・1ヶ</li> <li>・アルミ製カラー φ15.6×φ8.5×t10・・・1ヶ</li> <li>・フィッティングスプリング・・・1ヶ</li> <li>・シリンダーヘッドナット・・・2ヶ</li> <li>・丸型シリンダーヘッドガスケット・・・1ヶ</li> <li>・キャップボルトM8×25・・・1ヶ</li> <li>・ボタンボルトM6×10・・・2ヶ</li> <li>・スプリングワッシャーM8・・・1ヶ</li> <li>・スプリングワッシャーM6・・・2ヶ</li> <li>・平ワッシャーM8・・・1ヶ</li> <li>・平ワッシャーM6・・・2ヶ</li> </ul>				
<p><b>□取り付け手順</b></p>				
画像1	画像2	画像3	画像4	画像5
				
サイレンサーは排気口の向き(上下方向があります)を確認した後、エキゾーストパイプとサイレンサーをフィッティングスプリング×1ヶを使用して取り付けを行います。	シリンダーヘッドナット×2ヶを使い、組み立て済みのマフラーAssyをヘッドの排気ポートのネジ2本へ取り付けします。丸型シリンダーヘッドガスケットをエキゾーストパイプとシリンダーヘッドの間に挟み込むように取り付けしてください。	平ワッシャーM8、スプリングワッシャーM8、キャップボルトM8×25、アルミ製カラーの順に取り付けます。フレームへの取り付け位置はシフトシャフトの1つ前側の穴です。	画像は車体へマフラーAssyを取り付けした状態です(ヒートガード無し)。リアショックとフレームの隙間からエンドパイプが通るように取り付けされます。	マフラーAssyへヒートガードを取り付けした状態です。ヒートガードの取り付け方法: 前方の穴位置が前寄り→4Lモンキーヒートガード 前方の穴位置が後ろ寄り→5Lモンキーヒートガード
 <p>マフラー取り付け完了後、マフラーは一旦各箇所のネジを仮締めした状態を保ち、すべてのパーツを取り付けします。その後、位置が決まった後に本締めを行ってください。</p>				
<p><b>⚠注意</b></p> <p>□走行時の注意事項          取り付け完了後は慣らし運転を十分に行い、取り付け等に不備がないことを確認した上で安全走行をお楽しみください。製品は十分な強度を確認(テスト)を行った上で製造していますが、万が一不具合が見つかった場合は使用を中止して当社までご連絡ください。</p>				
<p>©ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで</p>				