

取扱説明書

モンキー・ゴリラQRシートサーキット ブラケットパフ仕上げ

商品ID

4011



□製品の特長

モンキーサーキットスタイルを中心に人気不衰なQRシートです。
QRシートブラケットがマイナーチェンジし、クオリティが格段にアップいたしました。
ブラケット本体に大胆な肉抜き加工を施し、200gほどの軽量化を達成しています。
カスタム車のプレミア感を一層アップさせる、アルミ地の磨き上げを念入りに行いました。
純正フレームにボルトオンが可能でゴリラタンク、4、5Lモンキータンクを問わずQRシートが取り付け可能です。
ウインカー、テールランプは別販売のステーを使用して取り付けが可能です。

□適合車

モンキー/ゴリラ(12V)Z50J-2000001~/AB27-1000001~
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)Z50J-1600008~1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)Z50J-1300017~1510400
*ゴリラタンク、BAJAタンクと併用するとスタイリングが決まりやすくお勧めです。

□注意

*純正フレームにて取り付け確認を行っていますが、フレーム個体差によっては微調整が必要な場合があります。
*取り付け時、メインハーネスと干渉します。ブラケットの内側にハーネスを移設しタイラップで固定してください。
*本体は職人が手作業による磨き上げを行っています。製品毎に仕上がりが異なります。
*当ブラケットはライダー体重85kg迄を対象に設計しています。

□セット部品一覧

QRシートブラケット本体・・・1ヶ
キャップボルト半ネジM8×110・・・1ヶ
キャップボルトM8×20・・・2ヶ
フランジナットM8・・・1ヶ
平ワッシャーM8・・・3ヶ
*シートとブラケットの取り付けボルトは付属しません。
別途販売のQRシートブラケット砂型鑄造用テール&ウインカーマウントNO4203に含まれます。



□取り付けに必要な関連部品

QRシートブラケット砂型鑄造用テール&ウインカーマウントNO4203
ホンダ純正QRシートレッドNO3056

取付けイメージ



□取り付け手順

純正QRシートをご使用の際、シートベース面中央付近にある樹脂製ベロを外してください。外す際にはドリルでリベットを揉んでいただければ外れます。リアキャリア車はリアキャリアを取り外してください。QRブラケットにシートを取り付けます。シートベース面の前方寄りにあるフックをQRブラケットステーのコの字型ステーへ差し込み、後方は専用のテール&ウインカーマウントNO4203を使いボルト留めします。テールランプ、ウインカーは最初にセットしておきます。
付属品のキャップボルト半ネジM8×110、平ワッシャーM8、フランジナットM8 各1ヶを使い前側ステーをフレームに固定します。後側はキャップボルトM8×20、平ワッシャーM8 各2ヶを使い固定します。
フレームの幅に対してステー幅が狭い場合はステー内側をヤスリで削ります。
最後にテール、ウインカーランプ配線が正しく接続されているか、走行前に点検を行ってください。



注意事項

QRシートは取付け後、慣らし運転時にネジの緩みが発生しないことを確認してください。
テールランプが上向きや下向きに偏っている場合はステーマウントの曲げ加工を行い追尾車両等が確認できるように取り付け位置の変更を行ってください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで