

取扱説明書

モンキー・エイプ用レーシング
スクリーン各カラー

商品ID

4813.4814
4815.4816



□特長

モンキー、ゴリラ、エイプヘッドライト専用スクリーンです。
ヘッドライトボルト左右を使用し、スクリーンを取り付けます。
スクリーンには小疵が付きやすく、変型しにくい高品質なレンズを採用、ステーは日本製です。
衝撃吸収性にすぐれたウェルナットのため、走行中の振動によるスクリーンへのダメージを軽減します。

□適合車

・5Lモンキー(6・12V)～FIモンキー
・ゴリラ
・エイプ50、100
*4Lモンキー、A型、Z型はヘッドライト幅が異なるため使用不可。

□セット内容

レーシングスクリーン・・・1ヶ
ステー・・・左右1組
ウェルナットC-550L・・・4ヶ
ネジM5×20・・・4ヶ
PCワッシャーM5・・・4ヶ

□取り付けについて

ヘッドライト取り付けピッチ幅155mm、取り付けネジM8のフォークに対応します。
社外フォーク等については、取り付け確認をしておらず、取り付け保証ができません。

**付属部
品の組
み付け**



付属部品のスクリーンとステー、ネジ、樹脂ワッシャー、ウェルナットをご用意ください。
●付属品の組立
ネジ⇒樹脂ワッシャー⇒スクリーン⇒ウェルナット⇒ステーと組み付けを行ってください。テーブルの上でスクリーン(レンズは表面を上)においてください。プラスドライバーでネジを締め上げます。

**ウェル
ナットの
取り付け**



ウェルナットはステー表面(この画像はステー裏面の写真です)よりステーにはめ込みます。
ステー裏面側がウェルナットの凸が向く様、取り付けします。
ウェルナットはネジを締め付けすることで、ゴム部分が膨らみステーに固定される構造です。

**組み付け
完成**



スクリーンとステー、ネジ類は画像のように組立されるはずですが。
ウェルナットはゴム製のため馴染んでくると緩んできます。その際は増し締めを行ってください。余り強く締め付け過ぎると、ゴムが裂けてしまう場合があります。ご注意ください。

**車体へ
の取り付け**



車体への取り付け画像です。カウルステーはヘッドライトステーとヘッドライトの間へ挟むように取り付けしますが、純正フォークはヘッドライトステーの外側へ取り付けしてもかまいません。アルミ製のヘッドライトステーの場合、ステーの厚みがあるため、ヘッドライトステーとヘッドライトの間へ挟むように取り付けします。
レンズは柔らかい布とレンズワックスで汚れをふき取ります。



注意事項

本製品取り付け後、走行中にネジが緩まないよう、必ずネジの増締めを行ってください。ウェルナットC-550Lや樹脂ワッシャー(別販売)は消耗品です。使用頻度にもよりますが、2～3年に一度を目安に交換してください。

発売元

メーカー ミニモト
〒391-0013 長野県茅野市宮川7495 TEL 0266-75-5770/FAX 75-5440