

取扱説明書

モンキーPC20マニーホールドセット
(φ16ポート)

商品ID

4940



□特長

KEIHIN PC20専用モンキーフレーム用マニーホールドセットです。
モンキー純正シリンダーヘッドを使用した88ccボアアップに適したφ16ポートです。
モンキーキャブレター車の純正ヘッドのポート拡大φ14→φ16mmやカブヘッド流用などにお薦めのマニーホールドです。

□適合車

モンキー
ゴリラ
ダックス

□セット内容

PC20専用インテークマニーホールド・・・1ヶ
フェノール樹脂製インシュレーター厚さ10(mm)・・・1ヶ
キャップボルトM6×65(mm)・・・1ヶ
キャップボルトM6×25(mm)・・・1ヶ
ズンギリボルトM6×20(mm)・・・2ヶ (* KEIHIN PC20の場合は使用しません)
六角ナットM6・・・2ヶ
ガスケット・・・2ヶ

□サイズ

IN φ22(mm)
OUT φ16(mm)

*ホンダ純正シリンダーヘッドを流用したPC20キャブレター装着へお薦めです。

*ホンダ純正モンキーフレームへPC20キャブレターのボルトオンが可能です。

□取付け方法(KEIHIN PC20以外のキャブレターを使用の場合はその1、その2を参照ください)

その1



①付属のズンギリボルトM6×22(mm)を使いボルト穴へズンギリボルトを取り付けします。その際、ねじ緩み止め材をご使用いただくことをお薦めします。ネジの噛み合わせがしっかりかみ合わさることを確認してください。

その2



②付属の六角ナットM6でマニーホールドとキャブレター本体を合体させます。1.0kg・mのトルクで締め付けてください。

その3



③マニーホールド→ガスケット→フェノール樹脂製インシュレーター→ガスケット→シリンダーヘッドの組み合わせで取付けします。
付属のキャップボルトM6×65(mm)、キャップボルトM6×25(mm)を使用し1.0kg・mのトルクで締め付けてください。



注意事項

本製品取り付け後、走行中にネジが緩まないよう、必ずネジの増締めを行ってください。ガスケットは分解、組立の都度交換してください。またガスケットが面に貼りついている場合、新しガスケットを装着した場合に二次吸気が起こる場合があります。必ずガスケットを綺麗に剥離した上で組立を行います。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで