

取扱説明書

エアクラッシュ&チューニングオイル
クーラー用フロントフォークステー
(適合車 モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリイ)

商品ID

5334



□特長

オイルクーラーをフロントフォークのフェンダー穴を使い、ヘッドライト下に取り付けすることが可能なステーです。モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリイいずれも対応可能なマルチタイプステーです。ステーは厚さ3mmのステンレス製のため、耐久性に優れています。10種類以上の取り付けパターンに対応します。車体の仕様によりお好みのセッティングが可能です。またオイルクーラーは11段、16段の2サイズがあり、16段オイルクーラーはダックスAB26型(12V '95)にも対応し、この場合はフォークフルボトム時にフェンダー等に干渉せず取り付けが可能です。

□適合車

ホンダ モンキー相当フロントフォーク

ホンダ ダックス相当フロントフォーク

* 車体のフォークストローク量、ヘッドライト下スペースにオイルクーラーを取り付けできるだけのスペースがあることが取付け前提条件となります。モンキー、ゴリラの純正仕様車には取り付けできません。

□本ステー製品に対応するオイルクーラー

エアクラッシュオイルクーラー単体11段・・・4130、4131

エアクラッシュオイルクーラー単体16段・・・4132、4133

モンキーチューニングオイルクーラーセット11段・・・4307、4309

モンキーチューニングオイルクーラーセット16段・・・4308、4310

エアクラッシュオイルクーラーセット11段・・・4182、4183

エアクラッシュオイルクーラーセット16段・・・4184、4185

□内容品

フロントフォークステー・・・1ヶ

極低頭ソケットM6×15・・・2ヶ(オイルクーラーステーとフロントフォークステーの取り付けに使用)

UナットM6・・・2ヶ(オイルクーラーステーとフロントフォークステーの取り付けに使用)

□取り付けに必要なパーツ

・内径φ8ホースおよそ800mm(取り付け車両により異なります)

・クラッシュワッシャーはホースライン変更時に交換をお勧めします。下記が適合品です。

・バンジョー用シーリングワッシャーM10 NO2799(2ヶ入り)を4セット品です。

□取付け方法パターン

**本体ス
テー変更
なし**



お届け状態のオイルクーラーステー組み付けパターンで、ステンレス製ステーへ取り付けした場合です。もっとも手軽な取り付け方法ですが、車体によってはフルストローク時にフェンダーとオイルクーラーが干渉することがあります。ステーは縦長穴が空いています。適切な位置でステーを固定します。

**オイル
クーラー
上下逆さ**



オイルクーラー本体をひっくり返し、フィッティングを下向きに取り付けした場合です。この場合はフルストローク時、フェンダーとフィッティングが干渉しないことを確認してください。ステーは縦長穴が空いています。適切な位置でステーを固定します。

**本体ス
テー変更
ひっくり
返し**



オイルクーラー本体を分解し、ステーを組換えした状態で取り付けした場合です。コンパクトに取り付けできる理想的な取り付けパターンです。ステーは縦長穴が空いています。適切な位置でステーを固定します。



注意事項

本製品取り付け後、必ずフロントフォークをストロークさせてオイルクーラーが他部品と干渉しないことを確認してください。ハンドルを左右に目一杯切り、ホースに無理が掛からないことを確認してください。フィッティング部の継ぎ目からオイルが漏れないことを確認してください。