

取扱説明書

SPII汎用ハイパワーコイル専用
モンキーフレームマウントステー
(ステー:3色あり)

商品ID

5335

5336

5337

MINIMOTO
REALIZATION OF THE DREAM

□特長

モンキーカスタムの定番・ウオタニ製SPII汎用ハイパワーコイル専用ステーです。
ホンダモンキーフレームにボルトオンが可能で、スタイリッシュに取り付けできます。
ステーは硬質アルマイトを施しクオリティのよい仕上げです。

*当製品はステーの販売のため、コイル本体は別販売となります。

□適合フレーム

モンキー/ゴリラ ノーマルフレーム

*4Lモンキーもしくはそれ以前のフレームは適合不可

*取付けにはダウンマフラーへの変更が必要です。

□セット内容

ウオタニ2次コイルフレームマウントステー(プラグ1ヶタイプ)・・・1ヶ

ボタンボルトL65×M6・・・1ヶ

ボタンボルトL20×M6・・・1ヶ

ロングカラーL39×W12.7×W6.2(色:ブラックアルマイト)・・・1ヶ

ショートカラーL7×W12.7×W6.2(色:ブラックアルマイト)・・・1ヶ

平ワッシャーM6・・・2ヶ

六角ナットM6・・・1ヶ

フランジUナットM6・・・2ヶ

□適合コイル

SPII汎用ハイパワーコイル

SPIIハイパワーコイルセット(1Pコード付)

□取付け方法

その1



①このようにステーとコイル本体を組み立てます。SPII汎用ハイパワーコイルと付属ステーをSPII汎用ハイパワーコイル付属のボルト、ナットを使用して組み立てます。
*写真のSPII汎用ハイパワーコイルはステッカーを剥がし、180°回転させて再度貼り付けました。

その2



②
◆ショート側(緑色丸)
・ボルトL20×M6→オウタニ用ステー→ショートカラーL7×W12.7×W6.2→フレーム→フランジUナットM6
◆ロング側(赤色丸)
・ボルトL65×M6→オウタニ用ステー→ロングカラーL39×W12.7×W6.2→フレーム→平ワッシャーM6→六角ナットM6→平ワッシャーM6→アース線/緑色φ6穴ギボシ→フランジUナットM6

その3



③
取付け完成図です。
*パルス線、アース線がバタつかないように処理を行ってください。



注意事項

本製品取り付け後、走行中にネジが緩まないよう、必ずネジの増締めを行ってください。本体ステーが劣化し、グラつきが発生した場合や安全性に問題が発生した場合は、速やかに交換してください。メインハーネスのアース線(緑色線/丸形ギボシ)は必ずフレームにアースさせてください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで