

取扱説明書

モンキーSPクラシックマフラー
エンブレムあり/ソリッド (エンブレムなし)

商品ID

5341、6511



□特長

モンキーSPクラシックマフラーはスリット走行を前提に、走りの楽しさを加速させる究極のストリートマフラーです。流行りを求めないベーシックなマフラーデザインを追求し、シンプルなスタイルでありながら確かな性能を発揮し、あらゆるレベルのユーザーにお薦めするマフラーです。ステンレス製バフ仕上げのエキゾーストパイプ、サイレンサーを採用。サイレンサーと同素材を使用したMade in Japanを刻んだエンブレムバッジはハイスpekマフラーを控えめにアピールします。またエンブレムなしのソリッドも追加販売いたしました。テスト走行を繰り返し完成させた完成度の高いマフラーは49~124ccエンジン対応でエンジン性能を如何なく発揮します。ノーマルヘッドやZシリーズ (当社製品) ヘッド対応でセットにはオールラウンドユースに適した口径φ19mmバッフルが標準装備です。別販売にて口径φ16、22mmバッフルを発売中です。またGクラフト製、OVER製バックステップにも対応します。別販売にてアルミ製バックステップ用ブレーキピポットスペーサーをご用意しています。マフラー取付けはシンプルな構造のブレーキピポット取付け仕様です。

□適合車

モンキー/ゴリラ (12V) Z50J-2000001~/AB27-1000001~
モンキー/ゴリラ3.1PS (6V) Z50J-1600008~1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS (6V) Z50J-1300017~1510400
モンキー (6V) Z50J 1000001~1195595
*インジェクション車は適合不可

□内容品

マフラー本体 1ヶ
エアバッフルφ19mm 1ヶ
ブレーキペダルピポット平ワッシャーφ15.0×φ26.0×厚み1.6mm 1ヶ
シリンダーヘッド取付けO形状ガスケット 1ヶ
スナップピンφ14 1ヶ
六角UナットM6 2ヶ
キャップボルトM6×8 1ヶ

□マフラー取り付け時のアドバイス事項

- ・マフラーはGクラフト製、OVER製バックステップとの同時装着が可能です (2016年12月時点迄に発売の製品に限る)。
- ・エンジンアンダーカウル装着車の場合、アンダーカウルをカットする加工が必要な場合がございます。ソリッドアッブ製モンキー用アンダーカウルは後方部分のカット加工が必要です。
- ・リアディスクブレーキとの干渉がなく取付け可能です。
- ・キックスターペダルは可倒式へ変更が必要です (ノーマルキックスターペダルは使用できません)。
- ・取付けステーは49~124ccまで対応のロング穴仕様です。





□バッフル選択方法

- * 下記は推奨セッティングです。あくまで目安のため実走行の上、最適なバッフルをご選択ください。
- ・φ16 49cc~ヘッド交換無の88ccボアアップ車 (別販売/製品ID 5342)
- ・φ19 88cc~106ccボアアップ車 (セット標準品/製品ID 5343)
- ・φ22 88cc~124ccボアアップ車 (別販売/製品ID 5344)

□取付け手順書

1. 作業前に行うこと

純正マフラーを取り外してください。取り外した部品は使用せず、付属の部品を使用してマフラーを取り付けます。

	<p>①シリンダーヘッドへ付属のマフラーガスケットを取り付けます。次にスタッドボルトへマフラーフランジボルト穴を合わせ、付属六角UナットM6で固定します (仮止めとしてください)。</p>		<p>③付属のエアバッフルをキャップボルトM6×8で取付けします。エアバッフルは指先で穴位置を合わせキャップボルトを指先で回るとこまで回し、次に六角レンチで増し締め、固定します。</p>
	<p>②サイレンサー部の長穴をブレーキペダルピポットシャフトへ引っ掛け、付属のブレーキペダルピポット平ワッシャーとスナップピンφ14で固定します。シリンダーヘッドナットを増し締めします。</p>		<p>④綺麗なウエスとパーツクリーナー (IPA: アルコール類) で指紋や油分をふき取ります。マフラーが熱焼けで汚れが浮き上がることを防止します。</p>

注意事項



キックスターは可倒式ペダルへ交換が必要となります。右の写真のようにキックペダルを踏み下ろした状態でエキパイ (サイレンサー) との接触を防ぐことが可能です。一般社団法人全国二輪車用品連合会 (JMCA) 公認マフラーではございません。公認マフラーと比較して音量が大きいため3タイプのエアバッフルで音量を調整してください。マフラー取り付け後50~100km走行経過時にはボルト、ナット類の緩みが発生しないことを確認してください。



発売元 Minimoto メール sales@minimoto.jp 製品に関するお問い合わせ
〒391-0013 TEL 0266-75-5770 Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は
長野県茅野市宮川7495 FAX 0266-75-5440 「お客様相談窓口」0266-75-5770 までお電話ください。