

取扱説明書

モンキーSPクラシックマフラー

商品ID

5341



□特長

モンキーSPクラシックマフラーはスリート走行を前提に、走りの楽しさを加速させる究極のストリートマフラーです。流行りを求めないベーシックなマフラーデザインを追求し、シンプルなスタイルでありながら確かな性能を発揮し、あらゆるレベルのユーザーにお薦めするマフラーです。ステンレス製バフ仕上げのエキゾーストパイプ、サイレンサーを採用。サイレンサーと同素材を使用したMade in Jajapnを刻んだエンブレムバッジはハイスペックマフラーを控えめにアピールします。

テスト走行を繰り返し完成させた完成度の高いマフラーは49~124ccエンジン対応でエンジン性能を如何なく発揮します。ノーマルヘッドやZシリーズ（当社製品）ヘッド対応でセットにはオールラウンドユースに適した口径φ19バツフルが標準装備です。別販売にて口径φ16、22mmバツフルを発売中です。

またGクラフト製、OVER製バックステップにも対応します。別販売にてアルミ製バックステップ用ブレーキピボットスペーサーをご用意しています。マフラー取付けはシンプルな構造のブレーキピボット取付け仕様です。

□適合車

モンキー/ゴリラ（12V）Z50J-2000001~/AB27-1000001~

モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J-1600008~1805927

モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J-1300017~1510400

モンキー（6V）Z50J 1000001~1195595

*インジェクション車は適合不可

□内容品

マフラー本体・・・1ヶ

エアバツフルφ19仕様・・・1ヶ

ブレーキペダルピボット平ワッシャーφ15.0×φ26.0×1.6mm・・・1ヶ

シリンダーヘッド取付け0形状ガスケット・・・1ヶ

スナップピンφ14・・・1ヶ

六角ナットM6・・・2ヶ

キャップボルトM6×8・・・1ヶ

□マフラー取り付け時のアドバイス事項

- ・マフラーはGクラフト製、OVER製バックステップとの同時装着が可能です（2016年12月時点迄に発売の製品に限る）。
- ・エンジンアンダーカウル装着車の場合、アンダーカウルをカットする加工が必要な場合がございます。ソリッドアツプ製モンキー用アンダーカウルは後方部分のカット加工が必要です。
- ・リアディスクブレーキとの干渉がなく取付け可能です。
- ・キックスターターペダルは可倒式へ変更が必要です（ノーマルキックスターターペダルは使用できません）。
- ・取付けステーは49~124ccまで対応のロング穴仕様です。

□バツフル選択方法

* 下記は推奨セッティングです。あくまで目安のため実走行の上、最適なバツフルをご選択ください。

・φ16 49cc~ヘッド交換無の88ccボアアツプ車（別販売/製品ID 5342）

・φ19 88cc~106ccボアアツプ車（セット標準品/製品ID 5343）

・φ22 88cc~124ccボアアツプ車（別販売/製品ID 5344）


□取付け手順書

1. 作業前に行うこと

純正マフラーを取り外してください。取り外した部品は使用せず、付属の部品を使用してマフラーを取り付けます。



①シリンダーヘッドへ付属のマフラーガスケットを取り付けします。次にスタッドボルトへマフラーフランジボルト穴を合わせ、付属六角ナットM6で固定します（仮止めとしてください）。



③付属のエアバツフルをキャップボルトM6×8で取付けします。エアバツフルは指先で穴位置を合わせキャップボルトを指先で回るとことまで回し、次に六角レンチで増し締め、固定します。



②サイレンサー部の長穴をブレーキペダルピボットシャフトへ引っかけ、付属のブレーキペダルピボット平ワッシャーとスナップピンφ14で固定します。シリンダーヘッドナットを増し締めします。




④綺麗なウエスとパーツクリーナー（IPA：アルコール類）で指紋や油分をふき取ります。マフラーが熱焼けで汚れが浮き上がることを防止します。

キックスターターは可倒式ペダルへ交換が必要となります。右の写真のようにキックペダルを踏み下ろした状態でエキパイ（サイレンサー）との接触を防ぐことが可能です。

一般社団法人全国二輪車用品連合会（JMCA）公認マフラーではございません。公認マフラーと比較して音量が大きいいため3タイプのエアバツフルで音量を調整してください。マフラー取付け後50~100km走行経過時にはボルト、ナット類の緩みが発生しないことを確認してください。

注意事項



発売元 Minimoto

〒391-0013

長野県茅野市宮川7495

メール sales@minimoto.jp

TEL 0266-75-5770

FAX 0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ

Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までお電話ください。