

# 取扱説明書

ダックスコンパクトフューエルサブタンク  
容量1000cc・フレーム左側用

商品ID

5539



□特長

ダックスのフレーム、シート左側へ取り付けするサブタンクです。  
アルミ製でスタイリッシュな筒形コンパクトサイズです。  
サブタンク装着時に起こりやすい、ガソリン逆流防止のcock付タイプです。

□適合フレーム

ST50/ST70  
フレーム左側/シート下に取り付けするタイプ

□セット内容

フューエルサブタンク・・・1ヶ  
燃料キャップ・・・1ヶ  
cock M14・・・1ヶ  
燃料ホース 内径φ5用・・・1ヶ  
燃料ホース用燃料止め栓 内径φ5用・・・1ヶ  
タイラップ L80mm×W2.5mm・・・3ヶ  
アルミ製カラー M6×L10mm・・・2ヶ  
フランジソケットボルト半ネジ M6×30・・・2ヶ



\*製品は改良などのため、予告なく仕様変更する場合がございます。

□製品に関する主要内容

取り付けポジション ダックスフレーム左側  
燃料満タン容量 1000cc  
その他装備 cock ON/OFF(リザーブはご使用しません)

手順1



①ダックスの純正品キャブレターからメインタンクの通常走行時に使われる燃料ホースを抜きます。  
**\*リザーブタンクホースはそのままにしてください。**  
抜いたホースへ付属の栓を差し込みます。ホースは付属のタイラップで抜け防止を施します。  
**\*逆のホースに燃料止め栓を差し込むと、燃料を十分に使い切ることができません。**

手順2



②アルミ製カラー M6×L10mmとフランジソケットボルト半ネジ M6×30mmを各2ヶ使用し、フレームへ取り付けます。  
**純正ボルトは取り外してください。使用しません。**

手順3



③純正cockの通常走行時に使われる燃料ホース接続口へサブタンクのホースを接続します。  
**\*cockは素手で固定してください。**  
スパナでトルクを掛け過ぎるとゴムパッキンが干切れる場合があります。ホースは付属のタイラップで抜け防止を施します。  
**\*サブタンクcockレバーのリザーブの位置は使用しません。上向きがON、横向きがOFFとなります。**



注意事項

本製品取り付け後、走行中にネジが緩まないよう、必ずネジの増締めを行ってください。本体ステーが劣化し、グラつきが発生した場合や安全性に問題が発生した場合は、速やかに交換してください。ホースがエンジン等に擦れないよう取り回しにご注意ください。  
このサブタンクはガソリンが最大1000cc入ります。ただし走行環境によっては燃料が滲む恐れがありますので、**8分目位を満タン時の目安としてご使用ください。**  
車体に標準のメインタンク(既存のタンク)が燃料切れとなり、走行不能となります。その時、増設したサブタンクからの燃料へcockレバーを切り替えます。これにより、ダックスの純正タンク2.5L+増設サブタンク1.0Lの燃料を使用して走行が可能です。**付属のcockのリザーブ機能は使用しません。On/Offの切り替え機能のみ使用します。**

発売元 MINIMOTO  
長野県茅野市宮川7495  
電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ、詳細について  
メールアドレス sales@minimoto.jp  
当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>