

取扱説明書

モンキーヘッドライト用
アイロンプロテクター

商品ID

5596(シルバー)
5597(ブラック)



□特長

頑丈な鉄製フレームプロテクターです。
太めのパイプ径φ3.1でヘッドライト回りを个性的かつスタイリッシュに演出します。
純正ヘッドライトステーにスクリーンを取り付けした状態を想定して幅を広めに設定しました。スクリーンを併用しない場合は付属のクリアランス調整スペーサーを使い取り付けてください。

□適合フレーム

モンキー(FI) Z50J9 AB27 1900001~
モンキー/ゴリラ(12V) Z50J 2000001~/AB27 1000001~
モンキー-3.1PS(6V) Z50J 1600008~1805927
モンキー-2.6PS(6V) Z50J 1300017~1510400
*6Vゴリラは使用不可。初期型ダックス、初期型シャリィはスペーサーを別途お客様にてご用意いただくことで取り付けが可能です。

□セット内容

モンキーヘッドライト用アイロンプロテクター・・・1ヶ
クリアランス調整スペーサーブラックt2.6mm・・・2ヶ
*スクリーンを併用しない場合は付属のクリアランス調整スペーサーを使い取り付けてください。
*取り付けイメージをご確認頂くため、車両装着画像を掲載しています。製品内容は上記内容となります。

□取り付け時の注意

ヘッドライトケース幅に合わせて付属のスペーサーをご使用ください。
付属スペーサーはフロントカウル併用時のフロントカウルステーの厚み2.4mmを想定しています。
作業の際にはヘッドライトやステーに疵がつかないように、マスキングを施されることをお勧めします。

**スクリーン
併用時**



市販のフロントスクリーンと同時装着をする場合は
ヘッドライト⇒ヘッドライトステー⇒スクリーンステー⇒
アイロンプロテクターステーの順番に組み込みます。
*付属のスペーサーは使用しません。フロントスクリーンはメーカーごとステーの厚みが異なります。必要に応じて市販のスペーサーで調整を行ってください。

**社外ヘッド
ライト
ステー
使用時**



社外のステーを使用する場合、特にアルミ製ステーは厚みがあるため、ヘッドライトとアイロンプロテクターステーの間に市販のスペーサーを使用し、隙間を調整します。
純正ヘッドライトステーは厚みが約3.7mmほどあります。そのため、厚さ3.5mmほどのスペーサーをご用意ください。
純正ヘッドライトステーに直付けする場合、付属クリアランス調整スペーサーブラックt2.6mmを使用します。

**取り付け
イメージ**



注意事項

本製品取り付け後、走行中にネジが緩まないよう、必ずネジの増締めを行ってください。本体ステーが劣化し、グラつきが発生した場合や安全性に問題が発生した場合は、速やかに交換してください。
製品は正しい取り付けのため、知識のあるプロショップ等で行ってください。

発売元 MINIMOTO
長野県茅野市宮川7495
電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先
メールアドレス sales@minimoto.jp
当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>