

取扱説明書

モンキーコンパクトフューエル
サブタンク1100cc右用

商品ID

5690



□特長

モンキーフレームのシート右側へ取り付けするサブタンクです。
アルミ製でスタイリッシュな筒形コンパクトサイズです。
サブタンク装着時に起こりやすい、ガソリン逆流防止のコック付タイプです。
本体の取り付けは耐久性アップを図った、2枚重ねステー仕様です。

□適合フレーム

5Lモンキー6、12V車対応
ゴリラ全年式対応
*4Lモンキーは適合不可

□セット内容

フューエルサブタンク・・・1ヶ
燃料キャップ・・・1ヶ
コックM14・・・1ヶ
T型ホース継手ホース 内径φ4・・・1ヶ
燃料ホース 内径φ4×500mm・・・1ヶ
タイラップ L80mm×W2.5mm・・・6ヶ
アルミ製カラー M8×L10mm・・・1ヶ
ボタンスクリュー M8×25mm・・・1ヶ

*製品は改良などのため、予告なく仕様変更する場合がございます。



□製品に関する主要内容

タンク筒状寸法 W195×φ95mm
取り付けポジション モンキー、ゴリラフレーム右側
燃料満タン 容量1100cc
その他装備 コックON/OFF(リザーブは使用しません)

ステップ1



1.サブタンクに付属のアルミ製カラーとボタンスクリューM8×25を使い、フレームへ取り付けします。前方シートステー用ボルト、ナットは再利用します。
2.メインタンクのコックレバーをOFFの位置にします。その後、残ホース燃料をトレーに排出します。
3.サブタンクに付属のコックを取り付け、コックに付属のホースを接続します。
4.メインタンクの純正ホースを長さ100mm程度のところでカットします。
5.100mm程度でカットした付属のホースをキャブレターに接続します。

ステップ2



6.キャブレター、サブタンク、メインタンクのホースを付属のT型ホース継手に差し込みます。接続したホースの接続部6箇所は付属のタイラップで抜けないように結束します。
7.純正コックのリザーブホース接続口へサブタンクのホースを接続します。

ステップ3



8.付属のコックのリザーブ機能は使用しません。On/Offの切り替え機能のみ使用します。
このサブタンクはガソリン容量1100ccまで給油できます。ただし走行環境によっては燃料が滲む恐れがありますので、8分目位を満タン時の目安としてご使用ください。



注意事項

本製品取り付け後、走行中にネジが緩まないよう、必ずネジの増締めを行ってください。本体ステーが劣化し、グラつきが発生した場合や安全性に問題が発生した場合は、速やかに交換してください。ホースがエンジン等に擦れないよう取り回しにご注意ください。
このサブタンクはガソリンが最大1100cc入ります。ただし走行環境によっては燃料が滲む恐れがありますので、8分目位を満タン時の目安としてご使用ください。
車体に標準のメインタンク(既存のタンク)が燃料切れとなり、走行不能となります。その時、増設したサブタンクからの燃料へコックレバーを切り替えます。これにより、モンキーの純正タンク5.0L+増設サブタンク1.1Lの燃料を使用して走行が可能です。
付属のコックのリザーブ機能は使用しません。On/Offの切り替え機能のみ使用します。

発売元 MINIMOTO
長野県茅野市宮川7495
電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ、詳細について
メールアドレス sales@minimoto.jp
当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>