

# 取扱説明書

モンキー125  
Mini GPスクリーン

製品ID

6619



**□特長**

モンキー125専用スクリーンです。  
ミニスクリーンのためヘッドライトとのバランスがよく、モンキー125のスタイリングを際立てます。  
スクリーンには小疵が付きやすく、変型しにくい高品質なレンズを採用、ステーは日本製です。  
衝撃吸収性にすぐれたウェルナットのため、走行中の振動によるスクリーンへのダメージを軽減します。

**□適合車**

モンキー125 JB02-1000001～

**□セット内容**

Mini GPスクリーン 1ヶ  
ステー 左右1組  
ウェルナットC-550L 4ヶ  
ネジM5×20 4ヶ  
PCワッシャーM5 4ヶ  
平ワッシャー(大)M6 4ヶ

**□取り付けについて**

ヘッドライト取り付けピッチ幅約180mm、取り付けネジM6に対応します。  
社外フォーク等については、取り付け確認を行っておりません。

**付属部品の組み付け**



付属部品のスクリーンとステー、ネジ、樹脂ワッシャー、ウェルナットをご用意ください。  
●付属品の組立  
ネジ⇒樹脂ワッシャー⇒スクリーン⇒ウェルナット⇒ステーと組み付けを行ってください。テーブルの上にスクリーン(レンズは表面を上)においてください。プラスドライバーでネジを締め上げます。

**ウェルナットの取り付け**



ウェルナットはステー表面(この画像はステー裏面の写真です)よりステーにはめ込みます。  
ステー裏面側がウェルナットの凸が向く様、取り付けます。  
ウェルナットはネジを締め付けすることで、ゴム部分が膨らみステーに固定される構造です。

**組み付け完成**



ヘッドライトステーボルトM6×12の4箇所へ付属品の平ワッシャー(大)M6を組み込みます。ヘッドライトステーとワイヤーガイドステーの隙間に取り付けます。

**車体への取り付け**



車体への取り付け画像です。カウルステーはヘッドライトステーとヘッドライトの間へ挟むように取り付けます。  
ヘッドライトケースにステーの爪が軽く触れるような位置でネジを増し締めし、固定します。



本製品取り付け後、走行中にネジが緩まないよう、必ずネジの増締めを行ってください。ウェルナットC-550Lや樹脂ワッシャー(別販売)は消耗品です。使用頻度にもよりますが、2～3年に一度を目安に交換してください。  
ウェルナットはゴム製のため馴染んでくると緩んできます。その際は増し締めを行ってください。余り強く締め付け過ぎると、ゴムが裂けてしまう場合があります。ご注意ください。  
レンズは柔らかい布とレンズワックスで汚れをふき取ります。

発売元

Minimoto  
〒391-0013 長野県茅野市宮川7495 TEL 0266-75-5770/FAX 75-5440