

取扱説明書

モンキー125ウオタニSPII汎用
ハイパワーコイルマウント

商品ID

6748



■特長

多くのライダーから絶大な信頼が寄せられているウオタニ製SPII汎用ハイパワーコイル専用ステーです。モンキー125でハイパフォーマンス性能のSPII汎用ハイパワーコイルのすばらしさを体感できます。モンキー125フレームにボルトオンが可能で、スタイリッシュに取り付けできます。

■適合車

モンキー125 JB02-1000001～

■注意

プラグコード、プラグキャップ、ウオタニSPII汎用ハイパワーコイルは別販売です。

■セット内容

モンキー125ウオタニSPII汎用ハイパワーコイルマウント 1ヶ
フランジソケットボルトM6×10 2ヶ
フランジソケットボルトM6×15 2ヶ
フランジナットM6 2ヶ

■取り付け方法

ホンダ純正品のイグニッションコイルを外します。SPII汎用ハイパワーコイルはボルトオンを行ってください。SPII汎用ハイパワーコイルに付属のコネクターがそのままご使用可能です。

マウント 取り付け



①ホンダ純正のイグニッションコイルを車体から取り外します。プラグキャップからプラグを取り外します。フランジソケットボルトM6×10 2ヶを使用して、フレームにコイルマウントを装着します。その際、タンク部やフレームに疵つかないための、養生をしていただくことをオススメします。

SPII汎用ハイ パワーコイル 取り付け



②SPII汎用ハイパワーコイルを装着します。フランジソケットボルトM6×15 2ヶ、フランジナットM6 2ヶを使用します。
画像のような向きでSPII汎用ハイパワーコイルを装着いただくと、取り回しがスムーズです。
SPII汎用ハイパワーコイル付属説明書の通り、プラグコード、プラグキャップを装着してください。
取り付け後、ケーブルを純正ハーネスに接続します。
○ケーブル接続について
SPII汎用ハイパワーコイル⇄メインハーネス
黄色⇄桃/緑色(ストライプカラー)
赤色⇄黒/白色(ストライプカラー)
*以上の色識別を参考に配線を接続してください。



注意事項

定期的なステーの緩みがないことを確認してください。
プラグコードとSPII汎用ハイパワーコイルの接続部はプラグコードギボシ端子加工を確実に行ってください。確実に行わないと、走行中にケーブルが抜け落ち、走行不可となってしまう場合があります。
当社にてプラグコードギボシ工具は販売しています。

発売元 MINIMOTO

長野県茅野市宮川7495

電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先

メールアドレス sales@minimoto.jp

当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>