

取扱説明書

SPII汎用ハイパワーコイル モンキーフレーム用アルミ製ステー

製品ID

6881(シルバー)
6882(ブラック)



■特長

ウオタニ製SPII汎用ハイパワーコイル専用ステーのアルミ製マシニング加工ステーです。
厚さ8mmのアルミ素材に高精度のアルミマシニング加工を施しました。モンキーカスタムの定番・ウオタニ製SPII汎用ハイパワーコイル専用ステーです。
ホンダモンキーフレームにボルトオンが可能で、スタイリッシュに取り付けできます。
付属のボルト、ナット類はステンレス製です。

■適合車

モンキー/ゴリラ ノーマルフレーム
※4Lモンキーもしくはそれ以前のフレームは適合不可です
※取付けにはダウンマフラーへの変更が必要です
※当製品はステーの販売のため、コイル本体は別販売となります

■適合コイル

SPII汎用ハイパワーコイル
SPIIハイパワーコイルセット(1Pコード付)

■内容品

ウオタニ2次コイルフレームマウントステー(プラグ1ヶタイプ) 1ヶ
ステンレス製キャップボルトM6×L65 1ヶ
ステンレス製キャップボルトM6×L20 1ヶ
ステンレス製キャップボルトM5×L20 3ヶ
アルミ製ロングカラー-L39×φ12.7×φ6.2(カラー:ブラックアルマイト) 1ヶ
アルミ製ショートカラー-L7×φ12.7×φ6.2(カラー:ブラックアルマイト) 1ヶ
ステンレス製平ワッシャー-M6 3ヶ
ステンレス製六角ナットM6 1ヶ
ステンレス製フランジUナットM6 2ヶ
ステンレス製平ワッシャー-M5 3ヶ
ステンレス製スプリングワッシャー-M5 3ヶ
ステンレス製六角ナットM5 3ヶ



■取り付け手順



■ステーとSPIIハイパワーコイルを組み付けます。下記の部品を使用します。

- ・ステンレス製キャップボルトM5×L20 3ヶ
- ・ステンレス製キャップボルト平ワッシャー-M5 3ヶ
- ・ステンレス製スプリングワッシャー-M5 3ヶ
- ・ステンレス製六角ナットM5 3ヶ

■前側ステーは下記の順番に部品を組み付けます。

・ボルトL65×M6→ウオタニ用ステー→ロングカラー-L39×φ12.7×φ6.2→フレーム→平ワッシャー-M6→六角ナットM6→平ワッシャー-M6→アース線/緑色φ6穴ギボシ→平ワッシャー-M6→フランジUナットM6

■後ろ側ステーは下記の順番に部品を組み付けます。

・ボルトL20×M6→ウオタニ用ステー→ショートカラー-L7×φ12.7×φ6.2→フレーム→フランジUナットM6



■取り付け完成画像です。

ステーは画像のように組付けされます。ステーが正常に取り付けられていることを確認してください。振動によってネジが緩むことがないように、しっかりと取り付けしてください。

また上側ステーにはアース線を共締めします。走行中にアース端子共締めボルトが緩んでしまうと、走行不能となります。十分なトルクでナットを締めこんでください。



注意事項

走行中のネジの緩みがないよう、しっかりと固定してください。カスタム車などの場合本来の取り付けができない場合があります、走行に支障をきたす恐れがあります。

※アルマイトカラー処理仕上げです。長期間の屋外使用による紫外線の影響で色あせることがあります。

発売元 Minimoto

〒391-0013

長野県茅野市宮川7495

メール sales@minimoto.jp

TEL 0266-75-5770

製品に関するお問い合わせ先

Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までお電話ください。