

取扱説明書

モンキー/ゴリラ フロント強化 ダウンフェンダーブラケット

製品ID

6891(シルバー)
6892(ブラック)



■特長

モンキー、ゴリラ純正フロントフォークの剛性アップに最適な高精度フェンダーブラケットです。
純正フォークにガッチリとフィットし、フォークの剛性をアップします。
純正フェンダーを下げるためのダウンフェンダーブラケットです。
シリンダーヘッドとのクリアランス確保のため、10mmピッチのフェンダー穴仕様です。
日本製の高精度加工製品です。

■適合車

モンキー(FI) Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ(12V) Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J 1300017～1510400
モンキー-Z50J(6V) 1000001～1195595
※6Vダックス初期型、6Vシャリィ初期型フォークにもボルトオンが可能です。

■製品詳細

材質 A6061(アルミ製)
ホンダ純正フォーク専用/ホンダ純正フェンダー専用

■内容

フェンダーブラケット本体(5ピース)
キャップボルトM6×15 8ヶ、六角ナットM6 2ヶ、平ワッシャーM6 2ヶ

■備考

年式によって塗装の厚みが異なります。塗装の厚みによっては、取り付けの際に組み込みずらいことがあります。その場合はシリコンスプレーをフォークパイプとクランプ面に吹きかけていただき、滑らせながら取り付けしてください。

■適合車

モンキー(FI) Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ(12V) Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J 1300017～1510400
モンキー-Z50J(6V) 1000001～1195595
※6Vダックス初期型、6Vシャリィ初期型フォークにもボルトオンが可能です。

■取り付け手順



■片側のフォークにクランプ(外側)、クランプ(内側)をボルトM6×15mm2ヶで固定します。スタビライザープレートとクランプ(内側)をボルトM6×15mm2ヶで固定します。もう一方のフォーク側のクランプ(内側)とスタビライザープレートをボルトM6×15mm2ヶで固定します。
クランプ(内側)とクランプ(外側)をボルトM6×15mm2ヶで固定します。
※年式によって塗装の厚みが異なります。塗装の厚みによっては、取り付けの際に組み込みずらいことがあります。その場合はシリコンスプレーをフォークパイプとクランプ面に吹きかけていただき、滑らせながら取り付けしてください。



■純正フェンダーをスタビライザープレートに取り付けます。純正フェンダーを固定していた、純正ボルト2ヶを再利用してください。
付属のM6六角ボルト2ヶ、M6平ワッシャー2ヶを使用します。
※スタビライザープレートには4か所にフェンダー取り付け穴があります。フェンダー後方とシリンダーヘッドが干渉しないよう、穴を選択してください。



注意事項

走行中のネジの緩みがないよう、しっかりと固定してください。カスタム車などの場合本来の取り付けができない場合があります、走行に支障をきたす恐れがあります。
※アルマイトカラー処理仕上げです。長期間の屋外使用による紫外線の影響で色あせることがあります。

発売元 Minimoto

〒391-0013

長野県茅野市宮川7495

メール sales@minimoto.jp

TEL 0266-75-5770

製品に関するお問い合わせ先

Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までお電話ください。