

取扱説明書

モンキー125
グラブバー

製品
ID

7272(ブラック)
7273(クローム)



■特長

モンキー125専用グラブバーです。
フラット部分(握り手部)が幅170mmほどあるため、握りやすく実用的な設計です。
純正車にボルトオンが可能なグラブバーです。

■適合車

モンキー 125(2BJ-JB02)

■内容

グラブバー 1ヶ
ボルトM8×30 2ヶ
カラーM8×10 2ヶ
フランジナットM8 2ヶ

■取り付け手順



1.純正シートをフレームから取り外します。シート前方のステー左右固定ボルトM8を外してください。シートはゆっくりと後方へ水平に引っ張っていただくとスライドしながら外すことが可能です。
次にリアショックアッパーの袋ナットM10(左右)を緩めてください。
リアフェンダーを固定しているボルト4本を取り外し、リアフェンダーを後方に移動します。
グラブバー後方のM8ボルト穴はフレーム→カラーM8→グラブバー→ナットM8の順に取り付けます。



2.グラブバー前方側の取り付けフック(切り欠け)部分を先ほど緩めたリアショックのアッパーマウント部に差し込みます。
※リアショックアッパー部の純正部品を再使用してグラブバーを取り付けます。
純正のキャップナット M10(1ヶ)、平ワッシャー小 M10(1ヶ)、平ワッシャー大 M10(2ヶ)はそのままご使用ください。
※上記純正部品の再使用個数は片側分(リアショックアッパーのみ)です。
取り付けの際、上側のシャフトには平ワッシャー大 M10→リアショック→平ワッシャー大 M10→グラブバー→平ワッシャー小 M10→キャップナット M10の順番に取り付けを行います。
※画像はダウンマフラステーを装着しています。



3.グラブバー装着後、シートを逆の手順で装着してください。
※ウンマフラステー等を取り付けした場合を考慮してグラブバー前方側の取り付けフック(切り欠け)部分は幅を広目に設計してあります。



注意事項

取り付け後、各部のネジ類が確実に締まっているか、今一度ご確認ください。また走行後にネジの緩みが無いことを定期的にご確認ください。製品はカスタム用パーツとして販売しています。性能等には十分注意して設計していますが、万が一不具合などがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

発売元 Minimoto

〒391-0013

長野県茅野市宮川7495

メール sales@minimoto.jp TEL 0266-75-5770

製品に関するお問い合わせ先

Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」
0266-75-5770 までお電話ください。