# 取扱説明書

クロスカブ ハンドルマウントマルチバー

ID

7322.7321



## ■特長

ハンドルバーφ22.2mm対応の市販アクセサリーが取り付け可能なハンドルマウントマルチバーです。 ハンドルバーと同じような感覚でメーターフロントに各種マウントが取り付けできます。

バイク用ナビ、スマートフォンホルダーやUSBポート取り出し口に使用することで、より見やすくなります。

## ■製品詳細

スチール製

 $\phi$  22.2mm

クランプ幅 180mm

# ■適合車

クロスカブ50 2BH-AA06 スーパーカブ50 2BH-AA07 クロスカブ110 2BJ-JA45

スーパーカブ110プロ 2BJ-JA42

## ■備考

取り付け可能なクランプサイズ φ22.2mm

最大クランプ幅 Ø 180mm

最大積載量 1.5kg

#### ■カラ-

製品ID 7321 クロームメッキ/製品ID 7322 ブラック

## ■セット内容

マウントステー本体 1ヶ スペーサー $\phi$ 10× $\phi$ 6.5×t7mm 2ケ ボタンボルトM5×302ヶ リナットM5 2ヶ 平ワ<u>ッシャーM5 4ヶ</u>





■取り付け手順





1.スピードメーターサイドの + ビス3本を外してください。次にメーターケ ス裏面の + ビスを外してください。スピードメーターケーブルを外してくださ い。

2.スピードメーター本体を持ち上げ、メーターケース内部から、メータース テーに取り付けしているボルト2本を外し、スピードメーター本体とメーター ステーを切り離します。

3.付属部品を使い、スピードメーター本体をステムに取り付け戻します。 ※この順番で付属部品とスピードメーター本体を組み合わせてください。 ※取り付け順番は上から、下となります。

ボタンボルトM5×30→平ワッシャーM5→スピードメーターケース→メー ターケースステー $\rightarrow$ スペーサー $\phi$ 10× $\phi$ 6.5×t7mm $\rightarrow$ 平ワッシャーM5 $\rightarrow$ UナットM5

4.スピードメーター本体をメーターケースに戻し、外した + ビスを元の通り に組付けしてください。スピードメーターケーブルを元に戻してください。



取り付け後、各部のネジ類が確実に締まっているか、今一度ご確認ください。また走行後にネジの緩みがな いことを定期的のご確認ください。製品はカスタム用パーツとして販売しています。性能等には十分注意し て設計していますが、万が一不具合などがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

発売元 Minimoto 〒391-0013 長野県茅野市宮川7495 TEL 0266-75-5770 メール sales@minimoto.jp 製品に関するお問い合わせ先

Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」 0266-75-5770 までお電話ください。