

取扱説明書

APE50、APE100(100は条件指定あり)
グラブバー クロームメッキ

製品
ID

7517



■特長

APE50、100用グラブバーです。
スチールメッキでエイブ純正のスタイリングにしっかりとマッチングするグラブバーです。
小ぶりのデザイン設計のグラブバーはがっちり取り付けでき、車体の回転もしやすい、エイブに最適なグラブバーです。
パイプの太さは外径φ19.5mmです。
APE50の純正シート、フェンダー類との同時装置が可能です。

■適合車

APE50 型式JBH-AC16
APE100 型式EBJ-HC07
※上記型式以外は取り付け未確認です。
※ZⅡテールカウルとの同時装着は不可となります。
※APE100 型式EBJ-HC07は指定条件ありとなります。純正シートとの併用は不可となります。

■APE100への取り付けの場合

またGクラフト製シートとの同時装着は取り付け確認済みです。その他、他社製シートとの取り付け確認は行っておりません。純正シートはフラグバーとシート後部が干渉するため、取り付けできません。基本的にエイブ50のようにショートタイプのシート向けフラグバーです。シートとフラグバーがわずかに干渉します。

■セット内容

グラブバー本体 1ヶ
フランジソケットボルトM8×20mm 2ヶ
キャップボルトM6×45mm 2ヶ
平ワッシャー大M6 外径φ18.0mm 4ヶ
フランジUナットM6 2ヶ



	<p>1.シートを固定してあるボルトを緩めシートを取り外し、リアフェンダー上にあるテールランプ及びウインカーの接続を外して下さい。</p>		<p>4.リアフェンダーおよびリアフェンダーパイプを取り付け、テールランプ及びウインカーの配線を接続して下さい。</p>
	<p>2.リアフェンダーパイプを固定してあるボルトを緩め、リアフェンダー及びリアフェンダーパイプを取り外して下さい。</p>		
	<p>3.グラブバーの前方穴にキャップボルトM6×45mm、平ワッシャーφ18.0mm(大)を通し、フレーム裏側よりフランジUナットM6にて仮止めして下さい。 ※フレームとグラブバーに隙間がある場合は付属の平ワッシャーを入れてください。</p>		<p>6.項目3で仮止めしたキャップボルトM6×45mm及びフランジUナットM6を締め付け固定して下さい。注意:規定トルクを必ず守って下さい。 T=12N・m(1.2kgf・m)</p>



注意事項

取り付け後、各部のネジ類が確実に締まっているか、今一度ご確認ください。また走行後にネジの緩みがないことを定期的にご確認ください。製品はカスタム用パーツとして販売しています。性能等には十分注意して設計していますが、万が一不具合などがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

発売元 Minimoto
〒391-0013
長野県茅野市宮川7495
メール sales@minimoto.jp

TEL 0266-75-5770

製品に関するお問い合わせ先
Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までお電話ください。