

# 取扱説明書

JB64 JB74 ジムニー用  
アイドリングストップキャンセラー

商品ID

8191



□特長

ジムニー用アイドリングストップキャンセラーです。  
アイドリングストップ機能により、発進の遅れからくるストレスを軽減できます。  
またエンジンへの負荷を軽減する効果もあります。  
製品は国内で製造しています。

□適合車

スズキ ジムニー 3BA-JB64W  
スズキ ジムニーシエラ 3BA-JB74W  
※2018年7月(平成30年7月)から発売の車体に適合します。

□製品詳細

ジムニー用アイドリングストップキャンセラー

□セット内容

カプラー メス・オス各1ヶ  
結束バンド 1本

## エンジン ルーム 確認



1.エンジンルームのボンネットを開けます。  
ボンネット開閉レバーは運転席足元右奥にあります。  
ボンネットを開けましたら、図中の赤丸印部分にあるコネクタ(黒色)の位置を確認してください。  
このコネクタがアイドリングストップキャンセラーの取り付け部品です。

※部品は車体の右側、インタークーラー上近くにありません。

## 車体側 オス カプラー




2.カプラーの表面にある爪を押し込み(爪を下げる)、カプラーを引き抜いてください。画像の赤丸部分が車体側ハーネスのオス・カプラー(赤・黒・白電線)です。  
このカプラーに付属部品のメス・カプラーを差し込み、爪先が引っかかる音がするまで押し込みます。

## 車体側 メス カプラー



3.付属部品のオス・カプラーを車体側ハーネスのメス・カプラー(灰・空・黒色電線)に差し込みます。  
このカプラーに付属部品のオス・カプラーを差し込み、爪先が引っかかる音がするまで押し込みます。

## 取付 イメージ



4.次に車体側ハーネスのメス・カプラーは走行中に暴れてしまうため、近くのハーネスに固定してください。  
付属の樹脂製インシュロックで配線がUの字になった部分を利用して固定してください。



アイドリングストップカプラーは停車時のアイドリングストップ機構を解消するための部品です。このコネクタが外れた場合には走行不能、もしくは走行事故の原因となる恐れがありますので、確実な取り付けを行ってください。

発売元 MINIMOTO

長野県茅野市宮川7495

電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先

メールアドレス sales@minimoto.jp

当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>