

取扱説明書

ジムニー JB64W JB74W
サイドマーカー LED スモーク

商品ID

8198



□特長

ジムニー純正サイドマーカーを外して装着するだけの簡単作業です。
コネクタはカプラーオンが可能で配線加工などは一切不要です。
ハイフラッシュ防止抵抗内蔵のため、ハイフラッシュへの心配は不要です。
スモークレンズに片側8連の高輝度LED(発光色:純正アンバー)を組み込むことで、視認性とクールな外観を両立させました。

□適合車

スズキ ジムニー 3BA-JB64W
スズキ ジムニーシエラ 3BA-JB74W
※2018年7月(平成30年7月)から発売の車体に適合します。

□製品詳細

サイドマーカー左右セット
レンズカラー スモーク
LED数 片側8連
発光色 純正アンバー(純正ウインカーと同じ色味です)
防水処理 防水仕上げ
電圧 DC12V

□セット内容

サイドマーカー LED スモーク 左右セット

サイドマーカー取り外し



1.純正サイドマーカーの正面に立ち、車両後方側を爪先を立て、手前に引き出します。
内張り剥がしを利用して外す方が楽ですが、指先でひっぱることで簡単に外れます。車両反対側も同じように作業してください。
※コツはサイドマーカーの車体後方側側に指先を引っ掛け、力を入れて引っ張ります。

カプラー取り外し



2.純正サイドマーカーとハーネスケーブルのコネクタ部分の爪を外します。
マーキング部分にあるレバーを押し込むようにして、サイドマーカーを引っ張ると外れます。
取付時、別の手順で行います。カチッと音がするまで奥までしっかりと差し込みしてください。車両反対側も同じように作業してください。

サイドマーカー取付



3.取付時、まずはサイドマーカーを車両後方側をボディ鉄板に差し込みます。次にサイドマーカーを車体前方側に押し込みます。車両反対側も同じように作業してください。
※マーキング部分の小さい爪が車体後方側になります。

点灯確認



4.ウインカーを動作させ、サイドマーカーが正常に点滅することをチェックしてください。
※ウインカーとサイドマーカー、更にミラーにウインカー点滅機能があれば、同じタイミングで点滅します。



サイドマーカーが正しく点灯しない場合、事故の原因となります。また道路交通法に違反する恐れがありますので、直ちに整備を行い、必要に応じて部品交換をしてください。走行事故の原因となる恐れがありますので、確実な取り付けを行ってください。

発売元 MINIMOTO
長野県茅野市宮川7495
電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先
メールアドレス sales@minimoto.jp
当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>