

取扱説明書

ブレーキホース 延長コネクター

商品ID

8220.8221
8222



■特長

ブレーキライン(フルードホース)の延長パーツです。
ニッピン規格のM10×P/T1.25アダプターに接続が可能です。
ステンレスメッシュホースとシンプルなフィッティングの組み合わせです。
純正ホースの延長にもおすすめのシンプルなデザインです。

■製品仕様詳細

ブレーキホース延長コネクター
ニッピン規格 M10×P/T1.25アダプター
ステンレスメッシュホース

■製品バリエーション

製品ID	全長(寸法)
8220	110mm
8221	160mm
8222	210mm



※全長(寸法)は画像の赤線部分(全長)となります。
※有効長は銅ワッシャーを含め、マイナス10mmとなります。

■取り付け時の注意

- ・ニッピン製ラジアルブレーキレバー専用です。バンジョーボルトM10×P/T1.25mmがご使用いただけます。バンジョーボルト部は厚み1.0mmの銅製(付属部品)またはアルミ製ワッシャーをご使用ください。
- ・ブレーキフルードは2タイプが存在します。シリコン系とグリコール系を混ぜることはしないよう、ご注意ください。
- ・ブレーキフルードは車体に付着しないよう、ご注意ください。塗装剥がれ、錆等の原因となります。万が一、車体に付着した場合は脱脂洗浄剤で油分を落としてください。
- ・エア抜きは完全に抜けるまで行ってください。

■銅ワッシャー使用方法

- ・バンジョーボルトの場合、銅ワッシャーは2枚使用してください。
 - ・ニップルの場合、銅ワッシャーは1枚使用してください。
- ※分解、組立時にはその都度、新しい銅ワッシャーに交換してください。指定の銅ワッシャーの厚みは1.0mmです。

■取り付けトルク規定値

バンジョーボルト、ニップルの締め付けトルク 34N・m(3.5kgf・m)

■セット内容

ブレーキホース延長コネクター 1ヶ
銅ワッシャーM10×t1.0mm 4ヶ



画像のようにラジアルブレーキレバー側には銅ワッシャーを1枚入れ、ブレーキホース側にはバンジョーボルト両サイドに銅ワッシャーを2枚入れてください。

- ・締め付けトルク→トルク 34N・m(3.5kgf・m)
- ・ブレーキホース 延長コネクター両サイド→ネジサイズ M10×P/T1.25mm
- ・ブレーキホース 延長コネクターは鋭角(※90度以下)に曲がらないよう注意してください。



注意事項

- ・取付完了後、必ず小まめな点検を行なってください。数十キロほど走行したら、ブレーキフルードの漏れがないこと、エアが噛んでいないことを確認してください。
- ・製品に異常があると判断した場合は直ちにご使用を中止してください。
- ・ブレーキシステムが正常に動作しない場合、取り付けに問題があります。専門店で取り付けを行うか、製品に異常がある場合には当社までご連絡ください。

発売元 MINIMOTO

長野県茅野市宮川7495

電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先

メールアドレス sales@minimoto.jp

当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>