

取扱説明書

ジムニーJB64用ハイパーシリコンインタークパイプ

製品ID:8339(ブルー)

製品ID:8340(レッド)

⚠ 警告 必ずお読みください。 取扱説明書に記載されていない使用や取り付けはしないこと。製品の分解、加工、改造、指示指定以外の加工、改造は行わないでください。正しくない取り付け、使用方法による破損や損害につきましては弊社は一切の保証をいたしません。	⚠ 注意事項 取付は非常に簡単で無加工です。 ※生産ロットにより、パイプが長めの場合、個体差によってはパイプのカットが必要となる場合があります。取り付けの際、なかなかパイプが入りにくい場合、接続側の部品を緩めていただき、自由度を持たせてから作業してください。
--	--

製品の特長

シリコン製5層構造のインタークパイプセットです。
純正ゴムパイプ使用時に発生するゴムパイプの膨張がエンジンパワーの出力低下を引き起こします。純正ゴムパイプからハイパーシリコンインタークパイプに交換することで、タービンから送り出される際のエア損失対策に効果的です。5層構造のシリコンホースは柔軟性に富んでいる上、過給エア圧による膨張を軽減し、ロスなくエアをエンジンに送り続けます。これによりエンジン出力のアップ効果を発揮します。
ダイレクトにエンジンにエアが供給されることでアクセルレスポンスが改善されます。
ゴムホースとは異なり、経年劣化が起りにくく、耐久性に優れたシリコンパイプです。
5層構造のシリコンパイプは熱によるダメージを受けにくく、エンジン供給の際のエア温度上昇を軽減します。

セット内容

パイプ1 インタークーラー→インタークマニフォールド 1ヶ
パイプ2 タービン→インタークーラー 1ヶ
パイプ3 インタークマニフォールド→スロットルボディ 1ヶ

適合車

スズキ ジムニー jimny JB64W 製造 2018年～

取付方法

- **1** **パイプ1 インタークーラー→インタークマニフォールド**
純正パイプのホースバンドを緩め、純正パイプを外します。シリコンパイプを純正パイプを外した逆の手順で取り付けます。
※パイプ3 作業を先に行ってください。各部、ボルトを外した状態の方がパイプの接続が簡単に行えます。
※取り付けの際、交換作業時はインタークマニフォールドの周辺ボルト、エアクリーナーボックスの周辺ボルトを緩める、もしくは外した状態とし、シリコンパイプを取り付けやすくします。
- **2** **パイプ2 タービン→インタークーラー**
純正パイプのホースバンドを緩め、純正パイプを外します。シリコンパイプを純正パイプを外した逆の手順で取り付けます。
※取り付けの際、交換作業時はインタークーラーの周辺ボルトを緩める、もしくは外した状態とし、シリコンパイプを取り付けやすくします。
- **3** **パイプ3 インタークマニフォールド→スロットルボディ**
作業前に周辺部品を外す必要があります。※印の内容をご確認ください。
純正パイプのホースバンドを緩め、純正パイプを外します。シリコンパイプを純正パイプを外した逆の手順で取り付けます。シリコンパイプが硬く、入りにくい場合、シリコンプレーで摩擦面を滑りやすくしてください。
※取り付けの際、交換作業時はインタークマニフォールドの周辺ボルト、エアクリーナーボックスの周辺ボルトを外してください。またエアクリーナーボックス本体、エアクリーナーボックスの周辺パイプも外してから作業を行います。
- **4** **ハイパーシリコンインタークパイプ3箇所の取り付けが完了**
取り付けが完了した状態です。
※ホースバンドはM8ソケットレンチで軽く増し締めしていただければ問題ありません。軽くパイプにバンドが食い込んだら、十分に固定ができています。

発売元:



MINIMOTO パーツショップ
〒391-0013 長野県茅野市宮川7495

お問い合わせ:

公式サイト「お問い合わせフォーム」より
お受け付けいたします。

公式サイト →

