

# 取扱説明書

ジムニー JB64W JB74W デフブリーザーホース

製品ID:8341(ブルー)、8342(レッド)、8343(パープル)、8344(ライトグリーン)

## 警告 必ずお読みください。

取扱説明書に記載されていない使用や取り付けはしないこと。製品の分解、加工、改造、指示指定以外の加工、改造は行わないください。正しくない取り付け、使用方法による破損や損害につきましては弊社は一切の保証をいたしません。

## 注意事項

シリコンホースが途中で折れ曲がることのないよう、ホースの取り回しはホースが鋭角に曲がることのないよう、慎重に配置してください。ホースは走行中、車体の揺れ、ショックのストロークによる駆動部品の移動を考慮してください。自由な動き、またクリアランスを確保するため、余裕を持たせた長さにカットしてください。

## 部品内容

デフブリーザーホースφ18mm×φ12mm×2.2m 1ヶ  
チェックバルブφ12mmホース用 2ヶ  
ホースバンドφ18mm 2ヶ  
ホースバンドφ19mm 2ヶ  
結束バンド黒200mm 8ヶ

## 製品の特長

デフギャクユニットが水没や泥水が侵入し、ギャクユニットが腐食、デフオイルの劣化が起こることを未然に防止します。  
デフユニット直上にあるチェックバルブをフロントはエンジンルーム、リアはタイヤハウスに移設することで、ハードな走行によるトラブルを予防できます。  
純正のデフ本体に取り付けするチェックバルブと異なり、内径φ12mmホースに差し込んで使用するチェックバルブがセットです。  
ホースが潰れて内圧が高くなるトラブルが起きにくい弾力性に富んだシリコンホースがセットです。

## 適合車

ジムニー JB64W  
ジムニー JB74W

※その他、車種への取り付けは未確認となっております。

## 備考

純正チェックバルブをデフ本体から取り外す際、カシメ部分が外れにくく、作業にはそれなりの手間が掛かります。  
この部品取り付けには技術が必要となります。専門ショップなどで作業をいただくことをお勧めします。

## 取付方法



### 1 デフギャボックスボディからチェックバルブを外す

デフギャボックスボディに斜め上方向に向けたチェックバルブを外します。外すには、つまみながら引き抜く。ような作業が必要となりますが、相当な力が必要となります。強力なプライヤーなどを使用し、狭いスペースで作業を行う必要があります。  
※前後デフギャボックス共に同じ作業が必要です。



### 2 シリコンホー・ホースクリックを取り付けた後、ホースを最適ルートで配置する

付属のシリコンホースにホースバンドφ19mmを使用して、ホースをデフギャボックスの口に差し込みます。付属のホースバンドは大きなサイズを使用してください。ホースは車体フレームに固定します。車体の振動やサスペンションの可動域を考慮して、シリコンホースが挟まったり、伸びきったり、偏屈になったりしないように付属の結束バンドで固定します。



### 3 フェンダーライナーカバーを外す

給油口側のフェンダーライナーカバーを外します。クリップ4箇所をマイナスドライバーなどで外してください。



### 4 ホースを最適な長さにカット、ホースクリック・チェックバルブを取り付ける

チェックバルブが上を向くようにして、ホースを適切な長さでカットします。付属の結束バンドでパイプに固定してください。チェックバルブはホースバンドφ18mmで固定します。その後、フェンダーライナーカバーはクリップを再使用して取り付けます。

※取り付け手順はリア側となっております。フロント側も同じ要領で行ってください。またホース、チェックバルブの配置は熱を発生するマフラー側ではなく、EUC側に固定することをお勧めいたします。

発売元:



MINIMOTO パーツショップ  
〒391-0013 長野県茅野市宮川7495

お問い合わせ:

公式サイト「お問い合わせフォーム」より  
お受け付けいたします。

公式サイト →

