

## ⚠ 警告 必ずお読みください。

取扱説明書に記載されていない使用や取り付けはしないこと。製品の分解、加工、改造、指示指定以外の加工、改造は行わないでください。正しくない取付け、使用方法による破損や損害につきましては弊社は一切の保証をいたしません。

## ⚠ 注意事項

ネジの締め付けトルクが低い場合、走行中の振動によりネジが緩みステーが外れることがあります。定期的にボルトの緩みがないことを確認してください。  
スペアタイヤ及び、スペアタイヤブラケットの取り外しには別途、取付方法に記載されていない工具が必要となります。

## 部品内容

ジムニー用スペアタイヤマウントボルト穴/化粧ボルト真鍮製 4ヶ  
化粧ボルト専用ナイロンワッシャー 4ヶ  
化粧ボルト専用Oリング 4ヶ

## 製品の特長

JB64、JB74ジムニーのスペアタイヤとスペアタイヤマウントを外した際にボルト穴を隠すための真鍮製・化粧ボルトです。  
重厚感のある真鍮素材に旋盤加工を施し、削り出しの質感をそのままに仕上げられています。  
取り付け時に誤ってボルトが落下するリスクが低い深六角穴加工を施し、六角レンチで確実に取り付けが行えます。  
付属のナイロンワッシャー をご使用いただくことで真鍮素材がボディと干渉せず、疵がつかず、確実な固定が行えます。

## 寸法

頭直径 φ16.7mm  
ネジサイズ M10×L15.7×ピッチ1.25mm  
使用工具 六角レンチ5mm

## 適合

スズキ ジムニー 3BA-JB64W  
スズキ ジムニーシエラ 3BA-JB74W  
※2018年7月(平成30年7月)から発売の車体に適合します。

## 取付方法 ※作業手順はスペアタイヤ及び、スペアタイヤブラケットを外した状態の手順です。

1



### 内容部品構成の確認

以下の構成内容をご確認ください。  
ジムニー用スペアタイヤマウントボルト穴/専用化粧ボルト真鍮製 4ヶ  
化粧ボルト専用ナイロンワッシャー 4ヶ  
化粧ボルト専用Oリング 4ヶ

2



### Oリングをボルトに装着する

Oリングを真鍮製ボルトに装着します。ボルトの根本のネジ切り加工が施されていない平な部分までOリングを指で落とし込んでください。

3



### ナイロンワッシャーをボルトに装着する

ナイロンワッシャーをボルトに装着します。画像のような状態でスペアタイヤブラケット穴4箇所にも各ボルトを取り付けます。

※ボルトをバンパーに落として疵をつけないよう、注意して作業を行ってください。

4



### 取付イメージ

画像は取り付けイメージです。

※化粧ボルトのため、過度な締め付けトルクは不要です。ただし、走行中の落下事故防止のため、定期的にボルトの緩みがないことをご確認ください。

※真鍮ボルトは経年劣化で色味が黒くなっていきます。

発売元:



MINIMOTO バイクパーツショップ  
〒391-0013 長野県茅野市宮川7495

お問い合わせ:

公式サイト「お問い合わせフォーム」より  
お受け付けいたします。

公式サイト →

