

取扱説明書

ジムニー JB64W JB74W ホイールスペーサー 3mmワイド

製品ID:8404

⚠ 警告 必ずお読みください。

取扱説明書に記載されていない使用や取り付けはしないこと。製品の分解、加工、改造、指示指定以外の加工、改造は行わないでください。正しくない取り付け、使用方法による破損や損害につきましては弊社は一切の保証をいたしません。

⚠ 注意事項

取り付けの際、適正トルクにてホイールナットの取り付けを行ってください。スペーサーの表裏面は薄くグリスを塗っていただくことで、ホイール交換時に固着することがなくなります。

製品詳細

3mmワイドスペーサー
材質 ステンレス製
PCD 139.7 5H
内径 109mm
外径 175mm
重量 約357g

製品の特長

ジムニー用ホイールスペーサーです。スタッドボルトの交換も不要な厚みのため、気軽にワイド調整が可能です。キャリパークリアランスの確保、ボディ面位置合わせに便利なスペーサーです。ステンレス製素材で錆に強く、安心してご使用いただけます。

適合車

ジムニー JA11、JA22、JB23、JB64
ジムニーシエラ JB33、JB74

備考

※ホイールナットの推奨取り付けトルクは乗用車:100~110N・mです。

取付方法

1



スペーサーの取り付け その1

ハブにスペーサーを取り付けます。ハブ取り付け面が汚れていれば、クリーナーで表面の汚れを除去してください。取り付けの際、取り付け面、もしくはスペーサーに薄くグリスを塗っていただくと、固着を防ぐことができます。

2



スペーサーの取り付け その2

ホイール取り付け面も同じように汚れていれば、クリーナーで表面の汚れを除去してください。取り付けの際、取り付け面、もしくはスペーサーに薄くグリスを塗っていただくと、固着を防ぐことができます。

3



取り付けイメージ

タイヤとボディがツライチになるような取り付け画像です。ハブボルトの突き出し量を確保し、確実なホイールナット締め込みを行うため、スペーサーは重ねてご使用することはお控えください。スペーサーの重ね使用はナットの掛かりが甘く、場合によっては事故が発生するため、絶対に行わないようにしてください。

※ホイールナットの推奨取り付けトルクは乗用車:100~110N・mです。

発売元:



MINIMOTO バイクパーツショップ
〒391-0013 長野県茅野市宮川7495

お問い合わせ:

公式サイト「お問い合わせフォーム」より
お受け付けいたします。

公式サイト →

