

<取扱説明書>

モンキーバックフェンダーステー 8cm～10cmロングスイングアーム用
品番2476(新バージョン2013年1月22日発売)

<適合車種>

- モンキー/ゴリラ(12V) Z50J-2000001～/AB27-1000001～
- モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50J-1600008～1805927
- モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J-1300017～1510400

<製品について>

モンキーへ8cm～10cmロングスイングアームを取り付けした際に、フェンダーを移動させるためのステーです。マシンを横方向から見た時に、フェンダーがタイヤとマッチングするため美しく見えます。このパーツにはステンレス素材を使用して、高強度、耐久性を確保しました。国内生産のため、高品質な仕上がりとなっています。

<仕様>

- ・8cm～10cmロングスイングアーム用(5cmロングスイングアームにはご使用できません)
- ・バックステップとの併用も可能

<付属品>

- ・ステンレス製フェンダー前方ステー… 1ケ
 - ・ステンレス製フェンダー上方ステー… 1ケ
 - ・ボルトM6×25… 2本
 - ・ボルトM6×15… 2本
 - ・ワッシャーM6大… 4枚
 - ・ステンレス製t4カラー… 2ケ
 - ・ステンレス製t10カラー… 2ケ
- *画像のナットはマイナーチェンジにより、付属しません。エビナットにて対応しています。

<注意>

- ・取り付けには車両装備のフェンダーゴムブッシュをご使用ください。
- ・過度なローダウンの場合、タイヤとフェンダーが干渉する場合があります。
- ・テールマウントとリアフェンダーが干渉する場合には、カラーやワッシャーなどを用いて調整をしてください。
- ・フェンダーを後方に移動するためナンバーと干渉する場合があります。
こちらのパーツがお奨めです:ナンバー跳ね上げホルダーNO1545¥1,700

<商品内容>



付属部品画像

<取り付け説明>



前方ステーを画像の様に、元のフェンダー穴を使い取り付けします。

- ・ボルトM6×25・・・2本
- ・ワッシャー・・・2枚

フェンダーは純正のフェンダーボルトを使います。

* 最新の製品は裏側にエビナットが取り付けされています。



上方ステーを画像の様に、フレーム最後部のボルト穴を使い取り付けします。

- ・M6ボルト×15・・・2本
- ・ワッシャー・・・2枚

フェンダーは純正のフェンダーボルトを使います。

・ステンレスカラー2枚
フェンダーゴムと上方ステーの間に挟んで固定します。

□組み付け状態



<ご注文・お問い合わせ先>

ミニモトオンライン

〒391-0100 長野県諏訪郡原村14862-2

TEL:0266-79-7600

FAX:0266-79-6550

営業時間:10時~18時 土日曜祝日休業

メールアドレス:sales@minimoto.jp

ホームページ:http://minimoto.jp