

# 製品に関するご説明

キャストホイール

対象車両: モンキー・ゴリラ、ダックス・シャリィ共通

商品ID

複数製品(カタログ掲載)



## □ご使用上のご注意事項

- ・当キャストホイールはホンダ車ミニバイク専用設計です。製品は純正ハブへ取り付けすることを前提として設計されています。
- ・ホイールの取り付けボルトはM8×P/T1.25をご使用ください。製品には付属していません。取り付けの際はフランジソケット、もしくはワッシャーを併用してください。
- ・ボルトの長さは取り付けするハブの設計により異なります。ホイールの厚み分+ハブのねじ穴の厚みを考慮してボルトをお選びください。
- ・キャストホイールには、ハブ取り付け外周にリブを設けているものがございます。それらはディスクブレーキ専用ハブにご使用できない場合があります。
- ・キャストホイールはアルミ素材のため、市販のケミカルコンパウンド(当社取扱い: ホワイトダイヤモンド メタルポリッシュNO3214)等をご使用いただくことで、腐食や曇りを取り除くことができ輝きが復活します。
- ・製品をお届け前にエアを適正圧まで充填した後、10日以上エア漏れが発生しないことを確認しています。
- ・必ずご使用前にエア圧をご確認いただきご使用ください。一旦2.0気圧弱までエアを入れ、30秒ほど待ちます。その後エアを好みの圧まで下げてご使用ください。
- ・ディスクブレーキ車にてご使用いただく場合、通常のリムの深い方が右ハンドル側であるのに対し、左ハンドル側にリムの深い方がくるような取り付けとなる場合がございます。

## □製品の疵および表面の仕上がりについて

- ・当社取扱いのキャストホイールにつきまして、表面に疵や比較的薄い打痕がありますが、製品の安全性には問題がないことを当社の検品にて確認をした上で販売しております。
- ・輸入品のため生産途中の疵、運搬中の疵がございますが、当社にてホワイトダイヤモンド メタルポリッシュを塗布し、手磨きにて磨き上げを行います。その際、安全性や製品の価値に見合わない製品は販売していません。

## 注意事項



- ・ホイール取り付けの際、適切なトルクにて取り付け作業を行ってください(推奨トルク 1.8~2.2kg/m)。
- ・取り付け後100km程度は慣らしを行い、万が一ボルト、ナットが緩んだ場合は増し締めを行ってください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までご連絡ください。